

RENASTE-100

LED A A+ A++



RAL Code

Extruded aluminium body with electrostatic powder coated,
High efficiency reflector and PC glass,
Effective thermal design,
50.000 hours Led lifetime,
Narrow, medium and wide beam angle options,
Please inquire for optional power values.

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde,
Yüksek verimli reflektör ve PC cam,
Etkili termal tasarım,
50.000 saat Led yaşam ömrü,
Dar, orta ve geniş açı seçenekleri,
Opsiyonel güç değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Consuming Power Tüketim Gücü	20W	28W	35W
Light Source Işık Kaynağı	COB LED		
Color Temperature Renk Sıcaklığı	2700K 3000K 4000K	5000K 6500K	
Luminaire Output Lumen* Armatür Çıkış Akısı	2096 lm	2950 lm	3678 lm
Efficiency Verimlilik	105 lm/W		
Power Factor Güç Faktörü	Pf>90		
DALI Dimmer	✓	✓	—
Weight Ağırlık	1 kg		

* Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Lumen value is given according to 4000K value.





ADJUSTABLE

350°

90°

CRI>80

CRI>90



IP40

F

CLASS I

220-240V
AC

DALI

switchDIM

